

ZT400™ Series



ZT400™ Series

ZT410™, ZT420™

(203/300/600dpi) (203/300dpi)

信頼性と実用性を兼ね備えた、ミドルユースに応えるゼブラのベストマシン。

600dpiの高精細モデルから最大168mm幅の印字が可能なモデルまで、使用環境に合わせて5機種からお選びいただけます。

また、プリンタ購入後に取り付け可能なカッターユニットや剥離ユニットなどのオプション部品を取りそろえており、オペレーションの変化にも柔軟に対応できます。

- デザイン性に優れた、堅牢なダイキャストメタル構造
- 折り畳みドアを採用し、設置場所の省スペース化を実現
- Bluetooth通信機能搭載により、さまざまなスタイルの制御が可能
- マルチ言語表示に対応したグラフィック液晶ディスプレイ
- 解像度は203dpi、300dpi、600dpi(ZT410のみ)モデルから選択可能

こんなラベル用途で: 現品票 / 医療関連管理用ラベル / 業界標準物流ラベル / 銘板など





ZT400 Series

ZT410 (203/300/600dpi), ZT420 (203/300dpi)

堅牢な構造で信頼性・安定性に優れています。大型グラフィック液晶ディスプレイは日本語表記にも対応しているため操作性に優れています。またサプライ交換も容易な設計になっています。

仕様一覧

		ZT410			ZT420		
		203dpi モデル	300dpi モデル	600dpi モデル	203dpi モデル	300dpi モデル	
最大印字エリア (標準メモリ時)	幅	104mm			168mm		
	長さ	3,988mm	1,854mm	991mm	2,591mm	1,143mm	
解像度		203dpi	300dpi	600dpi	203dpi	300dpi	
最大印字速度		356mm/秒	254mm/秒	102mm/秒	356mm/秒	254mm/秒	
メモリ容量	標準	256MB RAM/512MB フラッシュメモリ					
製品サイズ	幅	269mm			336mm		
	奥行き	495mm					
	高さ	324mm					
	重量※	16kg			18kg		
メディア仕様	用紙幅	切り取りカッター	25.4mm~114mm			51mm~178mm	
		剥離 / 巻き取り	25.4mm~108mm			51mm~171mm	
	リボン対応	幅	60mm~110mm			60mm~174mm	
		長さ	450mm				
	最小ラベル長 (推奨値)	巻き取りモード	12.7mm				
		剥離モード	12.7mm				
		切り取りモード	12.7mm				
		カッターモード	25.4mm				

※プリンタのみ、オプション・メディアなど含まず

Zebra Technologies (ゼブラテクノロジーズ)社とは

ビジネスの向上のために、オンデマンドソリューションを提供し続ける、業務用プリンタの世界大手メーカーです。ゼブラプリンタは約100か国の企業や政府関係機関に使用され、さらにフォーチュン500®のうち約95%のグローバル企業に導入実績があります。

※フォーチュン500とは、アメリカ合衆国のフォーチュン誌が年に一度発表しているグローバル企業の一覧です。

標準仕様

- ・印字方式:熱転写方式/ダイレクトサーマル方式
- ・構造(フレーム):ダイキャストアルミ製ベース、フレーム、プリントヘッド機構
- ・大型透明ウインドー付き折り畳み式メタルメディアカバー
- ・E3®プリントヘッドエネルギーコントロール
- ・大型バックライト液晶ディスプレイ(マルチ言語対応)
- ・自動キャリブレーション
- ・リアルタイムクロック
- ・ENERGY STAR 認定取得

プログラミング言語 ZPL II® ゼブラプリンタ用の汎用言語。ラベルフォーマットを簡略化し、ほかのゼブラプリンタとのフォーマット適合を可能にします。

操作仕様

環境条件	作動温度	0°C~40°C (ダイレクトサーマル)	電源 自動検知機能 (PFC 準拠) 100~240VAC; 50~60Hz; 100W定格 ENERGY STAR 認定
	保管 / 搬送環境温度	5°C~40°C (熱転写)	
	作動時湿度	-40°C~60°C	
	保管時湿度	20%~85% 非結露	
コミュニケーション インターフェイス	<ul style="list-style-type: none"> ・RS-232Cシリアルポート ・USB2.0 ・ZebraNet Print Server ・高速双方向性IEEE 1284(パラレル・インターフェイス(オプション)) ・ZebraNet Wireless Print Server(オプション) 		
	規格認定	<ul style="list-style-type: none"> ・IEC 60950, EN 55022 Class-B, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 ・cTUVus, CE Marking, FCC-B, ICES-003, VCCI, C-Tick, NOM, S-Mark(Arg), CCC, CU, BSMI, KCC, SABS, IN-Metro 	

メディア特性

ラベル / 用紙	最大ロールサイズ	内径	76mm 紙管
			外径
	厚さ		0.058mm~0.25mm(台紙を含むラベル)
リボン	最大ロールサイズ	内径	25.4mm 紙管
		外径	81.3mm
	標準長さ		450m

フォント/グラフィックス/記号体系

フォントおよび文字セット	<ul style="list-style-type: none"> ・標準フォント:16ビットマップ、2スームスケーラブル (CG Trimvirate Bold Condensend) ・国際文字IBM codepage 850 ・ヨーロッパおよびアジア言語フォントセット(オプション)
グラフィックス特徴	<ul style="list-style-type: none"> ・ユーザー定義のフォントおよびグラフィックスをサポート (カスタムロゴ含む) ・ZPL II 描画コマンド:ボックス、線などを含む
バーコード	1次元コード Code 11, Code 39, Code 93, Code 128(オフセットA/B/CおよびUCC Case Codes), ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPCおよびEAN2または5デジット拡張, Plessey, Postnet, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Logmars, MSI, Codebar, Planet Code
記号体系	2次元シンボル CodaBlock, PDF417, Code 49, DateMatrix, MaxiCode, QR Code, TLC 39, RSS-14(およびコンボジット), Aztec

■別売りオプションとアクセサリ
オートカッター(受け皿付き)/内部巻き取り軸/剥離・台紙巻き取り/簡易剥離/スケーラブル国際フォント/ヨーロッパおよびアジア言語のフォント

ゼブラプリンタの高い能力を 最大限に引きだす推奨品。



LVIP:各種プリンタの出力方式や、ラベルの使用環境に幅広く対応した、可変情報印字用ラベルサプライ。
SIRIPON:印字の美しさだけでなく、用途や耐久性に応じた特性を備えた熱転写インクリボン。

※掲載されている仕様は、特別な表示がある場合を除き、基本モデルプリンタでの標準仕様となります。仕様は通知なしに変更されることがあります。製品名、ブランド名は全て該当する会社の商標です。全権を所有しております。



お問い合わせは、産業システム営業部

〒112-0004 東京都文京区後楽2-1-2 興和飯田橋ビル
TEL.(03)3868-7731 FAX.(03)3868-7755
E-mail si@post.lintec.co.jp

●本社 〒173-0001 東京都板橋区本町 23-23

●支店 札幌・仙台・北陸・静岡・名古屋・大阪・広島・四国・福岡

●テクノロジーセンター 伊奈 ●研究所 彦

●工場 吾妻・熊谷・千葉・龍野・新宮・小松島・三島

<http://www.lintec.co.jp/>