

ZT510



ZT510

(203/300dpi)

印字精度や発行能力など、バーコードプリンタに求められる性能を高いレベルで調和させた上位モデル

ZT510は前モデル105SL Plus™で築いたノウハウを継承し、性能と価格の最適なバランスを取って設計されています。また、産業用プリンタに必要な機能をコストパフォーマンスに優れた価格で提供します。実績のある堅牢なメタルフレーム設計で高耐久性を実現し、ダウンタイムの削減に貢献します。

- ほこり・塵・湿気の侵入を防ぐ、密閉型のドームボタン設計
- 拡張性の高いインターフェイス(オプション)を搭載
- 高い印字精度と印字速度を両立し、短時間の大量発行に対応
- マルチ言語表示に対応した液晶ディスプレイを搭載
- 解像度は203dpi、300dpiモデルから選択可能

こんなラベル用途で:工業用銘板ラベル/医療関連管理用ラベル/業界標準物流ラベルなど





ZT510

(203/300dpi)

衝撃に耐える強固なメタルフレーム、金属製内部コンポーネント、金属製印字ヘッド機構などにより、過酷な使用環境においても高い信頼性を実現しています。

仕様一覧

型番		ZT510		
		203dpi モデル	300dpi モデル	
最大印字エリア (標準メモリ時)	幅	104mm		
	長さ	3,810mm	2,540mm	
解像度		203dpi	300dpi	
最大印字速度		305mm/秒	254mm/秒	
メモリ容量	標準	32MB RAM/512MB フラッシュメモリ		
製品サイズ	幅	268.2mm		
	奥行き	512.3mm		
	高さ	395.68mm		
	重量*	22.7kg		
メディア仕様	用紙幅		20mm～114mm	
	リボン対応	幅	60mm～110mm	
		長さ	450mm	
	最小ラベル長さ (推奨値)	巻き取りモード	6mm	
		剥離モード	13mm	
		切り取りモード	18mm	
		カッターモード	38mm	

※プリンタのみ、オプション・メディアなど含まず

Zebra Technologies (ゼブラテクノロジーズ)社とは

ビジネスの向上のために、オンデマンドソリューションを提供し続ける、業務用プリンタの世界大手メーカーです。ゼブラプリンタは約100か国の企業や政府関係機関に使用され、さらにフォーチュン500®のうち約95%のグローバル企業に導入実績があります。

※フォーチュン500とは、アメリカ合衆国のフォーチュン誌が年に一度発表しているグローバル企業のリストの一つです。

標準仕様

- ・印字方式：熱転写方式/ダイレクトサーマル方式
- ・構造(フレーム)：金属製フレーム
- ・Bluetooth® LE
- ・大型バックライト液晶ディスプレイ(マルチ言語対応)
- ・E3®プリントヘッドエネルギーコントロール

操作仕様

環境条件	作動温度	0°C～40°C (ダイレクトサーマル)		電源	自動検知機能 (PFC 準拠) 100～240VAC; 50～60Hz; ENERGY STAR 認定
	保管 / 搬送環境温度	-30°C～60°C			
	作動時湿度	20%～85% 非結露			
	保管時湿度	20%～85% 非結露			
コミュニケーション インターフェイス	<ul style="list-style-type: none"> ・RS-232Cシリアルポート ・USB2.0 ・Gigabit Ethernet ・Bluetooth LE ・高速双方向性IEEE1284パラレルインターフェイス(オプション) ・IEEE802.11ac Wireless Print Server(オプション) ・IPv6(*パラレルポート使用)(オプション) 				
規格認定	<ul style="list-style-type: none"> ・IEC 60950, EN 55022 Class-B, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 ・cTUVus, CE Marking, FCC-B, ICES-003, VCCI, C-Tick, NOM, S-Mark (Arg), CCC, CU, BSMI, KCC, SABS, IN-Metro 				

メディア特性

ラベル / 用紙	最大ロールサイズ	内径	76mm 紙管
		外径	203mm
	厚さ	0.076mm～0.305mm (台紙を含むラベル)	
リボン	最大ロールサイズ	内径	25.4mm 紙管
		外径	81.3mm
	標準長さ	450m	

■別売りオプションとアクセサリ

オートカッター(受け皿付き)/内部巻き取り軸/剥離・台紙巻き取り/スケーラブル国際フォント/ヨーロッパおよびアジア言語フォントセット

ZT510の便利な機能

■拡張性の高いインターフェイス(オプション)



二つの通信オプションスロットを有し、購入後でも容易に拡張が可能です。あらゆる物流現場で対応可能な拡張性の高いインターフェイス(オプション)を搭載。現場のニーズに合わせたインターフェイスをお選びいただけます。

ゼブラプリンタの高い能力を 最大限に引き出す推奨品。



を推奨しています

LVIP: 各種プリンタの出力方式や、ラベルの使用環境に幅広く対応した、可変情報印字用ラベルサプライ。
SIリボン: 印字の美しさだけでなく、用途や耐久性に応じた特性を備えた熱転写インクリボン。

※掲載されている仕様は、特別な表示がある場合を除き、基本モデルプリンタでの標準仕様となります。仕様は通知なしに変更されることがあります。製品名、ブランド名は全て該当する会社の商標です。全権を所有しております。



リンテック株式会社

お問い合わせは、産業システム営業部

〒112-0004 東京都文京区後楽2-1-2

TEL. (03)3868-7731 FAX. (03)3868-7755

E-mail si@post.lintec.co.jp

●本社 〒173-0001 東京都板橋区本町 23-23

●支店 札幌・仙台・北陸・静岡・名古屋・大阪・広島・四国・福岡

●テクノロジーセンター 伊奈 ●研究所 夙

●工場 吾妻・熊谷・千葉・龍野・新宮・小松島・三島

<http://www.lintec.co.jp/>